

◎ 特点 Characteristics

1. 内部采用不锈钢制作，耐腐蚀，寿命长达10年。
2. 主要部件：采用日本日立压缩机，亲水翅片，内螺纹穿管。
3. 具有制冷、制热、通风、除湿、定时开/关、断电自动重启功能。
4. 采用新一代喷水雾化技术处理冷凝水，无冷凝水滴漏现象。
5. 智能遥控，液晶显示，故障自动诊断。
6. 配置电流过载保护装置，保护压缩机、电机和其他电气部件。
7. 采用陶瓷加热PTC+过载保护装置，制热模式安全、高效。（选配）
8. 安装简单，抽屉式电控盒便于检修。



◎ 规格 Specification

型号			KC(R)-20/DT	KC(R)-25/DT	KC(R)-25/DT-A
电源			220V-240V/50HZ/1PH		
制冷剂			R22	R22	R410A
能量输出	制冷	W	2000	2500	2500
	制热	W	2000	2000	2000
额定输入功率	制冷	W	760	950	950
	制热	W	2000	2000	2000
额定电流	制冷	A	3.5	4.4	4.4
	制热	A	9.1	9.1	9.1
循环风量		M ³ /h	400	400	400
厢内噪音		db(A)	≤45	≤48	≤48
主机噪音		db(A)	≤52	≤53	≤53
主机尺寸	净	mm	546*462*396	546*462*396	546*462*396
	包装	mm	600*520*480	600*520*480	600*520*480
主机重量	净	kg	36	38	38
	毛	kg	38	40	40
适合的电梯(kg)			<1350	≥1350	≥1350
附件箱包装尺寸		mm	880*290*220	880*290*220	880*290*220
附件箱重量		kg	5	5	5